

PRIMEX**DNR S E-3/L-3**

The DNR S offers a proven tread pattern designed for use in mines, scrapers and earth-moving applications. Massive cross lugs and wide ground contact provide excellent traction with good wear and cut resistance.

Le DNR S est doté d'un design de semelle éprouvé conçu pour utilisations dans les mines, par les niveleuses et les équipements de terrassement. Les barrettes massives et un contact large au sol fournissent une excellente traction dotée d'un bon coefficient d'usure et d'une résistance aux coupures.

APPLICATIONS

- Loader
- Earthmover

UTILISATIONS

- Chargeuse
- Véhicule de terrassement



CODE	SIZE	TYPE	PR	RIM	WT	NS	OD	SW	SLR	L.C.C.@AP	SP
lbs@psi											
313491	29.5-25	TL	22	25.00	1036	48	74.8	31.5	32.9	33100@47	5
313492	29.5-25	TL	28	25.00	1091	48	74.8	31.5	32.9	38600@62	5
313661	29.5-25	TL	34	25.00	1138	54	74.8	31.5	32.9	43,600@62	5
313551	29.5-29	TL	22	25.00	1115	48	78.8	31.5	34.8	35300@47	5
313552	29.5-29	TL	28	25.00	1209	48	78.8	31.5	34.8	41900@62	5
313752	75X30-33	TL	42	25.00	1501	48	75.0	30.7	34.1	52,690@100	5
313603	75X30-33	TL	48	25.00	1552	48	75.0	30.7	34.1	52675@100	5
313621	29.5-35	TL	28	25.00/3.5	1273	48	82.8	31.5	37.6	45400@62	5
313622	29.5-35	TL	34	25.00/3.5	1372	48	82.8	31.5	37.6	50700@76	5
313623	33.25-35	TL	32	27.00/3.5	1788	53	87.2	35.1	39.5	56800@65	5
313624	33.25-35	TL	38	27.00/3.5	1872	53	87.2	35.1	39.5	61500@76	5
313625	37.25-35	TL	36	31.00/4.0	2289	59	92.8	39.4	41.9	68000@65	5
313266	37.25-35	TL	38	31.00/4.0	2356	59	92.8	39.4	41.9	69,500@69	5

