

GALAXY

FLOTATION RADIAL

The Galaxy and Tianli high flotation radial agricultural tires are engineered to deliver limited soil compaction. Exceptional self-cleaning properties provide superior grip. Only low-aromatic oils are used in the production of these tires.

Les pneus agricoles Galaxy et Tianli à haute flottaison sont conçus pour limiter le compactage du sol. Les particularités d'autonettoyage exceptionnelles fournissent un mordant supérieur. Seules des huiles à faible teneur en aromatique servent à la fabrication de ces pneus.

APPLICATIONS

- Spray & Fertilizing Equipment

UTILISATIONS

- Équipement de pulvérisation et de fertilisation



TIRE SIZE	TT/TL	L.I. / S.S. RIM	O.D.	S.W.	SLR	R.C.	L.C.C.	A.P.	SP.	T.D.	
			in	in	in	in	in±2%	lbs	psi	mph	32nds
500/50R17 IMP	TL	145D	16.00	36.4	19.6	16.2	109.4	6380	58	40	19
500/60R22.5 IMP	TL	156D	16.00	46.7	19.0	21.1	140.1	8525	58	40	33
560/45R22.5 IMP	TL	152D	16.00	42.7	20.6	19.1	128.6	7810	58	40	31
560/60R22.5 IMP	TL	161D	16.00	50.3	20.6	22.4	151.1	10175	58	40	25
600/50R22.5 IMP	TL	159D	20.00	46.7	22.8	21.1	140.0	9625	58	40	33
710/45R22.5 IMP	TL	165D	24.00	46.8	26.7	20.9	140.4	11330	58	40	33
600/55R26.5 IMP	TL	165D	20.00	53.6	23.1	23.9	159.3	11330	58	40	33
710/50R26.5 IMP	TL	170D	24.00	52.8	26.7	23.5	158.8	13200	58	40	33

