

**GALAXY****GIRAFFE G-2 / L-2**

The Giraffe is engineered with reinforced sidewalls and beads for enhanced lateral stability to provide the stable footprint that telescopic handlers and rough terrain forklifts require. In addition, the Giraffe is engineered with Galaxy's Rim Shield Protector to guard the wheel from being damaged.

Le Giraffe XLW est muni d'un tout nouveau design « tout usage » qui en fait le pneu optimal pour les bras télescopiques. Le Giraffe XLW est fabriqué avec un design de carcasse neutre qui minimise le stress sur le pneu et en augmente ainsi la fiabilité et la durée de vie. La semelle large et plane fournit une stabilité supérieure. Les blocs au centre du XLW favorisent un excellent coefficient d'usure et un confort de roulement sur surfaces dures alors que ses barrettes d'allure agressive et ouvertes à l'épaulement procurent une excellente traction hors route.

**APPLICATIONS**

- Telescopic Handlers
- Graders
- Loaders

**UTILISATIONS**

- Bras télescopiques
- Niveleuses
- Chargeuses



CODE	SIZE	TYPE	PR	RIM	WT	NS	OD	SW	SLR	L.C.C.@AP	SP
279458	17.5-25	TL	16	13.00	247	32	53.7	17.4	24.1	16,100@70 lbs@psi	5

