

PRIMEX**SMOOTH ROLLER C-1**

Designed for compacting roadbeds and rolling asphalt road surfaces, the smooth wide tread provides even pressure on road surfaces. The compound used in this tire provides enhanced resistance to oily chemicals used in compacting applications.

Coçu pour le compactage des routes et de l'asphalte, la bande de roulement large et unie fournit une pression uniforme sur les surfaces planes. Son composé procure une plus grande résistance aux produits chimiques huileux utilisés dans le compactage.

APPLICATIONS

- Compactor
- Paving

UTILISATIONS

- Compacteur
- Pavage



CODE	SIZE	TYPE	PR	RIM	WT	NS	OD	SW	SLR	L.C.C.@AP	SP
										lbs@psi	
381126	750-15	TT	6	6.00	46	SMOOTH	30.9	8.5	13.9	4080@58	5
381127	750-15	TT	12	6.00	53	SMOOTH	30.9	8.5	13.9	5840@109	5
381128	750-15	TT	14	6.00	53	SMOOTH	30.9	8.5	13.9	6300@125	5
381143	8.5X90-15	TL	6	6.00	49	SMOOTH	30.9	8.5	13.9	3900@50	5
381314	900-20	TT	16	7.00	122	SMOOTH	40.5	10.3	18.2	10500@120	5
381331	1100-20	TT	18	8.00	182	SMOOTH	42.6	11.5	19.2	12800@120	5

